

370 AF CNC/ TOUCH

AUTOMATICKÁ PÁSOVÁ PILA NA KOV
CNC S ŘEZÁNÍM ÚHLU 90°- FIXNÍ

BIANCO
BANDSAW MACHINES



PŘESNOST
Software poslední generace



CNC



TOUCH



ŘÍZENÍ
Snadné ovládání



ÚČINNOST
Válec ramene umístěný
vpředu pro vyšší stabilitu
řezu



STABILITA
Hliníkové rameno



ODOLNOST
Převodovka s kalenými a
broušenými ozubenými
koly



KVALITA
Komponenty vysoké kvality



SPOLEHLIVOST
Náhradní díly po dobu 20 let



370 AF CNC/ TOUCH

LxWxH (cm)	280 x 210 x 190	240 x 170 x 170	Kg 1090
90°			
	280	240	330x240
			3120x27x0,9

- Řezná rychlost **20 - 100 m/min**
- Výška pracovní plochy **835 mm**
- Motor pásu **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motor hydrauliky **0,75 kW**
- Motor chlazení **0,12 kW**
- Motor dopravníku třísek **0,09 kW**
- Délka podávací dráhy **800 mm**
- Zbytek materiálu **25 mm**
 - RAL 3002 - RAL 7022

Standardní příslušenství

Skluž materiálu	
Motorizovaný čistící kartáč	
Dopravník třísek	
Inverter pásu	
Kontrola deviace pásu (pily s ovládáním TOUCH)	

Modely AF mají válec ramene umístěný vpředu.

V automatickém cyklu se doporučuje nepřekračovat řezání plných materiálů větších než Ø mm.150

Příslušenství na přání



Mechanické svazkování



Hydraulické svazkování



Kontrola deviace pásu (CNC)



Chlazení mlhou



Regulace tlaku svěráků



Dotyková obrazovka 10" (pouze pro verzi TOUCH)

Automatická pásová pila na kov s hydraulickým ovládáním ramene, svěráků a podávání materiálu. Posuv pásu řízený snímačem. Posuv do řezu s plynulou regulací. CNC řídicí jednotka pro kontrolu všech funkcí stroje, možnost uložení do paměti až 99 programů. (Verze TOUCH s dotykovou obrazovkou 7")
Mechanické napínání pásu kontrolované koncovým spínačem.
Stroj je vybaven bezpečnostními kryty, dvě tlačítka pro bezpečné spuštění řezného cyklu a el.zařízení s nízkým napětím podle norem EU.

